

| 設備区分 | 拡声設備 |
|--|---------|
| 行ラベル | 合計 / 数量 |
| 露出型スピーカー3W ATT付 | 20 |
| 露出型スピーカー3W ATT付 | 20 |
| TOA(株) | 20 |
| PC-2238T | 20 |
| 定格入力:3 W(3. 3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ) | |
| 出力音圧レベル:94 dB(1 W, 1 m) | |
| 周波数特性:160 Hz～16 kHz | |
| スピーカー:防滴12 cmコーン型 | 20 |
| 仕上:ケース:樹脂 ライトグレー | |
| 音量調節器:5段切換 | |
| 木製壁掛型スピーカー3W ATT付 | 131 |
| 木製壁掛型スピーカー3W ATT付 | 131 |
| TOA(株) | 131 |
| BS-32ZT | 131 |
| 定格入力:3 W(3. 3 kΩ), 2 W(5 kΩ), 1 W(10 kΩ) | |
| 出力音圧レベル:92 dB(1 W, 1 m) | |
| 周波数特性:150 Hz～13 kHz | |
| スピーカー:16 cmコーン型 | 131 |
| 仕上:本体:木製 ライトグレー | |
| ネット:ジャージ ライトグレー | |
| 音量調節器:4段切換 | |
| 壁掛型非常業務用リモコン | 1 |
| 壁掛型非常業務用リモコン | 1 |
| TOA(株) | 1 |
| RM-2000 | 1 |
| 電源:DC24 V(本体より供給) | |
| 出力制御:60局(グループ設定可)、通常一斉／緊急一斉 | |
| 液晶表示:16文字×2行 バックライト付 | |
| 音声入出力:音声入力×2、モニター出力×1 | 1 |
| モニタースピーカー:内蔵、音量調節可能、ハウリング防止回路付 | |
| 仕上:パネル:黒 ケース:オフホワイト | |
| その他:フロントマイク(非常・業務兼用) | |
| 非常・業務兼用ラック型アンプ | 1 |
| 非常・業務兼用ラック型アンプ | 1 |
| TOA(株) | 1 |
| FS-2000 | 1 |
| 0 | 1 |
| 天井埋込型スピーカー3W ATT付 | 236 |
| 天井埋込型スピーカー3W ATT付 | 236 |
| TOA(株) | 236 |
| CM-1830AT | 236 |
| 定格入力:3 W(3. 3 kΩ), 1 W(10 kΩ) | |
| 出力音圧レベル:93 dB(1 W, 1 m) | |
| 周波数特性:100 Hz～18 kHz | |
| スピーカー:12 cmコーン型 | 236 |
| 仕上:枠:樹脂 オフホワイト | |
| ネット:アルミエキスポンド オフホワイト | |
| その他:スピーカーカバー一体型、音量調節5段切換 | |
| 天井埋込型スピーカー3W | 65 |
| 天井埋込型スピーカー3W | 65 |
| TOA(株) | 65 |
| CM-1830A | 65 |

| | |
|---|------------|
| 定格入力:3 W(3. 3 kΩ), 1 W(10 kΩ) 出力音圧レベル:93 dB(1 W, 1 m) 周波数特性:100 Hz～18 kHz スピーカー:12 cmコーン型 仕上:枠:樹脂 オフホワイト ネット:アルミエキスパンド オフホワイト その他:スピーカーカバー一体型 | 65 |
| ワイドホーンスピーカー6W | 10 |
| ワイドホーンスピーカー6W | 10 |
| TOA(株) | 10 |
| CS-63 | 10 |
| 定格入力:6 W(1. 7 kΩ), 3 W(3. 3 kΩ), 1W(10 kΩ) 出力音圧レベル:96 dB(1 W, 1 m) 周波数特性:130 Hz～13 kHz スピーカー:12 cm防滴コーン型 仕上:ホーン・カバー:樹脂 オフホワイト その他:防水性能:IPX4 | 10 |
| アッテネータ | 61 |
| アッテネータ | 61 |
| TOA(株) | 61 |
| AT-063A | 61 |
| 入力容量:0. 5～6 W 音量切換:5段階切換 仕上:プレート:アルミ | 61 |
| 総計 | 525 |